

LSK IR G

Parkljasta spojka (zrak)

HANSA FLEX

Lastnosti

Način izdelave	parkljasta spojka z notranjim navojem
Način izdelave-dodatek	z dvojnimi zaščitnim odmikalom
Priključek 1	notranji navoj BSP cilindričen
Priključek 2	parkljasta spojka
Oblika tesnila 2	tesnilni obroč iz gume
Standard	DIN 3489
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Material:	litina
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Artikel

Opis	Priključni navoj	Razdalja med grčami (mm)	Obratovalni tlak bar
LSK NW 06 IR G	G 1/4" -19	42	PN 10
LSK NW 10 IR G	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 IR G	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR G	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR G	G 1" -11	42	PN 10
LSK NW 32 IR G	G 1.1/4" -11	42	PN 10

Variante izdelka

LSK IR G AC Parkljasta spojka (zrak), jeklo

Pribor

LSK GDOR Gumijasti obroč za parkljasto spojko

Nadomestni deli

LSK GOOR Gumijasti obroč za parkljasto spojko