LSK IR G
Parkljasta spojka (zrak)

Lastnosti

Način izdelave	parkljasta spojka z notranjim navojem
Način izdelave-dodatek	z dvojnim zaščitnim odmikalom
Priključek 1	notranji navoj BSP cilindričen
Priključek 2	parkljasta spojka
Oblika tesnila 2	tesnilni obroč iz gume
Standard	DIN 3489
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Material:	litina
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Artikel

Opis	Priključni navoj	Razdalja med grčami (mm)	Obratovalni tlak bar
LSK NW 06 IR G	G 1/4" -19	42	PN 10
LSK NW 10 IR G	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 IR G	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR G	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR G	G 1" -11	42	PN 10
LSK NW 32 IR G	G 1.1/4" -11	42	PN 10

Variante izdelka

LSK IR G AC	Parkljasta spojka (zrak), jeklo

Pribor

LSK GDOR	Gumijasti obroč za parkljasto spojko

Nadomestni deli

LSK GOOR	Gumijasti obroč za parkljasto spojko

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.