

LSK IR G

Parkljasta spojka (zrak)

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Način izdelave | parkljasta spojka z notranjim navojem |
| Način izdelave-dodatek | z dvojnimi zaščitnim odmikalom |
| Priključek 1 | notranji navoj BSP cilindričen |
| Priključek 2 | parkljasta spojka |
| Oblika tesnila 2 | tesnilni obroč iz gume |
| Standard | DIN 3489 |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 95 °C |
| Material: | litina |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Artikel

| Opis | Priključni navoj | Razdalja med grčami (mm) | Obratovalni tlak bar |
|----------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| LSK NW 06 IR G | G 1/4" -19 | 42 | PN 10 |
| LSK NW 10 IR G | G 3/8" -19 | 42 | PN 10 |
| LSK NW 13 IR G | G 1/2" -14 | 42 | PN 10 |
| LSK NW 20 IR G | G 3/4" -14 | 42 | PN 10 |
| LSK NW 25 IR G | G 1" -11 | 42 | PN 10 |
| LSK NW 32 IR G | G 1.1/4" -11 | 42 | PN 10 |

Variante izdelka

LSK IR G AC Parkljasta spojka (zrak), jeklo

Pribor

LSK GDOR Gumijasti obroč za parkljasto spojko

Nadomestni deli

LSK GOOR Gumijasti obroč za parkljasto spojko