

## Lastnosti

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Način izdelave         | parkljasta spojka z notranjim navojem |
| Način izdelave-dodatek | z dvojnimi zaščitnimi odmikalom       |
| Priključek 1           | notranji navoj BSP cilindričen        |
| Priključek 2           | parkljasta spojka                     |
| Oblika tesnila 2       | tesnilni obroč iz gume                |
| Temperatura min.       | -40 °C                                |
| Temperatura max.       | 95 °C                                 |
| Material:              | jeklo                                 |
| Zaščita površine       | galvanično prevlečeno                 |



## Artikel

| Opis              | Priključni navoj | Razdalja med grčami (mm) | Obratovalni tlak bar |
|-------------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| LSK NW 10 IR G AC | G 3/8" -19       | 42                       | PN 10                |
| LSK NW 13 IR G AC | G 1/2" -14       | 42                       | PN 10                |
| LSK NW 16 IR G AC | G 5/8" -14       | 42                       | PN 10                |
| LSK NW 20 IR G AC | G 3/4" -14       | 42                       | PN 10                |
| LSK NW 25 IR G AC | G 1" -11         | 42                       | PN 10                |

## Variante izdelka

LSK G Parkljasta spojka (zrak), litina

## Pribor

LSK GDOR Gumijasti obroč za parkljasto spojko

## Nadomestni deli

LSK GOOR Gumijasti obroč za parkljasto spojko