LSK IR G AC
Parkljasta spojka (zrak)

Lastnosti

Način izdelave	parkljasta spojka z notranjim navojem
Način izdelave-dodatek	z dvojnim zaščitnim odmikalom
Priključek 1	notranji navoj BSP cilindričen
Priključek 2	parkljasta spojka
Oblika tesnila 2	tesnilni obroč iz gume
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Artikel

Opis	Priključni navoj	Razdalja med grčami (mm)	Obratovalni tlak bar
LSK NW 10 IR G AC	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 IR G AC	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 16 IR G AC	G 5/8" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR G AC	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR G AC	G 1" -11	42	PN 10

Variante izdelka

LSK G	Parkljasta spojka (zrak), litina

Pribor

LSK GDOR	Gumijasti obroč za parkljasto spojko

Nadomestni deli

LSK GOOR	Gumijasti obroč za parkljasto spojko

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.