LSK M
Parkljasta spojka (zrak)

Lastnosti

Način izdelave	parkljasta cevna spojka
Način izdelave-dodatek	z dvojnim zaščitnim odmikalom
Priključek 1	priključek za cev
Priključek 2	parkljasta spojka
Oblika tesnila 2	tesnilo iz medenine z gumijastim vložkom
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Material:	litina
Zaščita površine	pocinkano, belo kromirano



Navodilo

Kot protispojko je treba uporabiti spojko z gumijastim tesnilom.

Artikel

Opis	za cev-ID (mm)	Palec	Razdalja med grčami (mm)	Obratovalni tlak bar
LSK NW 13 M	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 M	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 M	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 M	25	1/2"	42	PN 10

Nadomestni deli

LSK HOOS	Zastojni vijak za parkljasto sklopko
LSK MOOH	Puša iz medenine za parkljasto sklopko
LSK SOOR	Cevni obroč za parkljasto sklopko

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.