LSK MODY

Parkljasta spojka (zrak), MODY

Lastnosti

Način izdelave	MODY cevna spojka
Način izdelave-dodatek	z dvojnim zaščitnim odmikalom
Priključek 1	priključek za cev
Priključek 2	parkljasta spojka
Oblika tesnila 2	tesnilni obroč iz gume
Standard	DIN 3238
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Material:	glava spojke iz temprane litine / tulka iz jekla
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Opis

z ojačanim zaščitnim obročem za navoje in novim tesnilnim obročem na obeh straneh.

Artikel

Opis	za cev-ID (mm)	Palec	Razdalja med grčami (mm)	Obratovalni tlak bar
LSK NW 10 MODY	10	3/8"	42	PN 16
LSK NW 13 MODY	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 15 MODY	15	5/8"	42	PN 16
LSK NW 19 MODY	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 MODY	25	1"	42	PN 16
LSK NW 32 MODY	32	1.1/4"	42	PN 16

Pribor

LSK SDOR N	Gumijasti obroč za spojko MODY

Nadomestni deli

LSK SGOR N	Gumijasti obroč za spojko MODY

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.