

LSK SB G

Parkljasta sklopka (zrak)

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|------------------------|--|
| Način izdelave | parkljasta cevna spojka |
| Način izdelave-dodatek | z dvojnimi zaščitnim odmikalom in varnostnim vezom |
| Priključek 1 | priključek za cev |
| Priključek 2 | parkljasta spojka |
| Oblika tesnila 2 | tesnilni obroč iz gume |
| Standard | DIN 3489 |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 95 °C |
| Material: | litina |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Artikel

| Opis | za cev-ID (mm) | Palec | Razdalja med grčami (mm) | Obratovalni tlak bar |
|----------------|-------------------|-------|-----------------------------|----------------------|
| LSK NW 13 SB G | 13 | 1/2" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 15 SB G | 15 | 5/8" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 19 SB G | 19 | 3/4" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 25 SB G | 25 | 1" | 42 | PN 10 |

Pribor

LSK GDOR Gumijasti obroč za parkljasto spojko

Nadomestni deli

LSK GOOR Gumijasti obroč za parkljasto spojko