

# LSK SB MODY

Parkljasta sklopka (zrak), MODY

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Način izdelave</b>	MODY cevna spojka
<b>Način izdelave-dodatek</b>	z dvojnimi zaščitnim odmikalom in varnostnim vezom
<b>Priključek 1</b>	priključek za cev
<b>Priključek 2</b>	parkljasta spojka
<b>Oblika tesnila 2</b>	tesnilni obroč iz gume
<b>Standard</b>	DIN 3228
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	95 °C
<b>Material:</b>	glava spojke iz temprane litine / tulka iz jekla
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno



## Opis

z zaščitnim vezom, z ojačanim zaščitnim obročem za navoje in novim tesnilnim obročem na obeh straneh.

## Artikel

Opis	za cev-ID (mm)	Palec	Razdalja med grčami (mm)	Obratovalni tlak bar
LSK NW 10 SB MODY	10	3/8"	42	PN 16
LSK NW 13 SB MODY	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 15 SB MODY	15	5/8"	42	PN 16
LSK NW 19 SB MODY	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 SB MODY	25	1"	42	PN 16

## Pribor

LSK SDOR N Gumijasti obroč za spojko MODY

## Nadomestni deli

LSK SGOR N Gumijasti obroč za spojko MODY