OEL HLPD 46

Hidravlično olje na osnovi mineralnega olja

Lastnosti

Območje uporabe	kot univerzalno olje, npr. za hidravlične stiskalnice, stroje za brizgalno vlivanje, gradbene stroje itd.
Razporeditev	HLPD
Dodatna značilnost	Posebno primerno za sisteme z občutljivimi krmilnimi ventili.



Navodilo

Pozor: Olj ne mešati med seboj.

Opis

Detergentno hidravlično olje na osnovi mineralnega olja z dodatki proti koroziji, proti staranju olja in obrabi.
Pralne lastnosti razgrajujejo usedline v hidravličnem sistemu in tako tudi preprečujejo, da ne pride do zlepljanja.

Dodatne informacije

Pralne lastnosti razgrajujejo usedline v hidravličnem sistemu in tako tudi preprečujejo, da ne pride do zlepljanja. Olja HLPD se odlikujejo s svojo sposobnostjo, da vsrkajo določene količine vode, ne da bi zaradi tega prišlo do problemov z obratovanjem hidravlike.

Artikel

Opis	Viskoznostni razred	Embalažna enota
OEL HLPD 46	ISO VG 46	20 litrov

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.