# SD KG N

Sesalno tesnilo za prstan za požarno spojko

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Način izdelave** | tesnilni obroč za sesalno obratovanje |
| **Material:** | kavčuk iz nitrila, črna |



## Artikel

| Opis | Razdalja med grčami (mm) | Nazivna velikost Storz | za zunanji Ø mm cevi (mm) |
|---|---|---|---|
| **SD KG 31 D N** | 31 | 25-D | 25 |
| **SD KG 52 N** | 51 | 38 | 38 |
| **SD KG 66 C N** | 66 | 52-C | 52 |
| **SD KG 81 N** | 81 | 65 | 65 |
| **SD KG 89 B N** | 89 | 75-B | 75 |
| **SD KG 105 N** | 105 | 90 | 90 |
| **SD KG 115 N** | 115 | 100 | 100 |
| **SD KG 133 A N** | 133 | 110-A | 110 |
| **SD KG 148 N** | 148 | 125 | 125 |
| **SD KG 160 N** | 160 | 150 | 150 |
| **SD KG 188 N** | 188 | 165 | 165 |

## Variante izdelka

| | |
|---|---|
| **SD KG S** | Sesalno tesnilo za prstan za požarno spojko, silikon prozoren |
| **SD KG V** | Sesalno tesnilo za prstan za požarno spojko, viton zelen |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*