


3 BKHL T / 3 BKHS T

3-potna kroglična pipa, izvedba v bloku

HANSA FLEX

Lastnosti

Priključek 1 - 3	metrični zunanji navoj, cilindrični
Oblika tesnila 1 - 3	24° notranji konus
Vrtina	izvedba T
Preklopna pot	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Material:	ohišje, krogla in ročaj iz jekla krogelno tesnilo iz POM O-obroč in NBR
Zaščita površine	brunirano



Navodilo

Upošteвайте prosimo ustr.podatke za tlak pri povezovalnih elementih.

Upošteвайте prosimo navodila za uporabo krogelnih pip.

Artikel

Opis	DN*	Serija	za zunanji Ø cevi (mm)	Priključni navoj	prekrivalo	LW (mm)	Obratovalni tlak bar	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 T	4	L	6	M 12x1,5	pozitivno (zaprto)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKHL 06 T	6	L	8	M 14x1,5	pozitivno (zaprto)	6,0	PN 500	12	1,5
3 BKHL 08 T	8	L	10	M 16x1,5	pozitivno (zaprto)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHL 10 T	10	L	12	M 18x1,5	pozitivno (zaprto)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHL 13 T	12	L	15	M 22x1,5	pozitivno (zaprto)	12,5	PN 400	14	1,5
3 BKHL 16 T	16	L	18	M 26x1,5	pozitivno (zaprto)	12,5	PN 400	17	1,5
3 BKHL 20 T	19	L	22	M 30x2	pozitivno (zaprto)	19,0	PN 400	17	1,5
3 BKHL 25 T	25	L	28	M 36x2	pozitivno (zaprto)	24,0	PN 350	17	1,5
3 BKHL 32 T	31	L	35	M 45x2	pozitivno (zaprto)	24,0	PN 350	17	1,5
3 BKHL 40 T	38	L	42	M 52x2	pozitivno (zaprto)	36,0	PN 63	22	1,5
3 BKHS 04 T	4	S	8	M 16x1,5	pozitivno (zaprto)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKHS 06 T	6	S	10	M 18x1,5	pozitivno (zaprto)	6,0	PN 500	12	1,5
3 BKHS 08 T	8	S	12	M 20x1,5	pozitivno (zaprto)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHS 10 T	10	S	14	M 22x1,5	pozitivno (zaprto)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHS 13 T	12	S	16	M 24x1,5	pozitivno (zaprto)	12,5	PN 400	14	1,5
3 BKHS 16 T	16	S	20	M 30x2	pozitivno (zaprto)	12,5	PN 400	17	1,5
3 BKHS 20 T	19	S	25	M 36x2	pozitivno (zaprto)	19,0	PN 400	17	1,5
3 BKHS 25 T	25	S	30	M 42x2	pozitivno (zaprto)	24,0	PN 350	17	1,5
3 BKHS 32 T	31	S	38	M 52x2	pozitivno (zaprto)	24,0	PN 350	17	1,5

NP = nazivni premer, nazivna širina – serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko – LW = prosta širina – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – SW = ključna širina – SF = varnostni faktor

Nadomestni deli

BK ANSCHLAG	Naslonske ploščice za krogelno pipo
BK GEKR GRIFF SW	Prijem (nagrbančen) za krogelno pipo