

3 BKR ND T

3-potna kroglična pipa, nizkotlačna izvedba

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-----------------------------|---|
| Priključek 1 - 3 | notranji navoj BSP cilindričen |
| Oblika tesnila 1 - 3 | izvedba A |
| Vrtina | izvedba T |
| Preklopna pot | 0°; 90° |
| območje temperatur: | voda: 0 °C do + 150 °C zrak: - 20 °C do + 150 °C |
| Material: | ohišje iz medenine ročaj iz aluminija krogla iz trdo kromirane medenine krogelno tesnilo iz PTFE |
| Zaščita površine | ponikljano |



Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

Artikel

| Opis | DN* | Priključni navoj | Obratovalni tlak (bar) |
|---------------|-----|------------------|---------------------------|
| 3 BKR 06 ND T | 6 | G 1/4" -19 | 25,0 |
| 3 BKR 10 ND T | 10 | G 3/8" -19 | 25,0 |
| 3 BKR 13 ND T | 12 | G 1/2" -14 | 25,0 |
| 3 BKR 20 ND T | 19 | G 3/4" -14 | 25,0 |
| 3 BKR 25 ND T | 25 | G 1" -11 | 25,0 |
| 3 BKR 32 ND T | 31 | G 1.1/4" -11 | 25,0 |
| 3 BKR 40 ND T | 38 | G 1.1/2" -11 | 25,0 |
| 3 BKR 50 ND T | 51 | G 2" -11 | 25,0 |

NP = nazivni premer, nazivna širina