

# 3 SKR LK VZ

3-potna krogelna pipa, kovana izvedba

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Priključek 1 - 3</b>	notranji navoj BSP cilindričen
<b>Oblika tesnila 1 - 3</b>	za uvojne čepe izvedb A, B in po potrebi izvedbe E.
<b>Oblika izdelave</b>	kompaktna gradnja
<b>Vrtina</b>	Izvedba L
<b>Preklopna pot</b>	0°; 90°
<b>Temperatura min.</b>	-10 °C
<b>Temperatura max.</b>	80 °C
<b>Material:</b>	ohišje iz kovanega jekla krogla in ročaj iz jekla krogelno tesnilo iz POM O-obroč in NBR
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno



## Navodilo

Upoštevajte prosimo navodila za uporabo krogelnih pip.

Upoštevajte prosimo ustr.podatke za tlak pri povezovalnih elementih.

## Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	prekrivalo	LW (mm)	Obratovalni tlak bar	SW (mm)	SF*
<b>3 SKR 20 LK VZ</b>	19	G 3/4" -14	negativno (odprto)	18	PN 350	14	1,5
<b>3 SKR 25 LK VZ</b>	25	G 1" -11	negativno (odprto)	22	PN 350	14	1,5

NP = nazivni premer, nazivna širina – PN = nazivni tlak – PB = maks. obratovalni tlak – LW = prosta širina – SW = ključna širina – SF = varnostni faktor

## Nadomestni deli

<b>BK ANSCHLAG</b>	Naslonske ploščice za krogelno pipo
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Prijem (nagrbnčen) za krogelno pipo