

3 SKR TK

3-potna krogelna pipa, kovana izvedba

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-----------------------------|---|
| Priključek 1 - 3 | notranji navoj BSP cilindričen |
| Oblika tesnila 1 - 3 | za uvojne čepe izvedb A, B in po potrebi izvedbe E. |
| Način izdelave | 3-potna krogelna pipa, kovana izvedba |
| Vrtina | izvedba T |
| Preklopna pot | 0°; 90° |
| Temperatura min. | -10 °C |
| Temperatura max. | 80 °C |
| Material: | ohišje iz kovanega jekla krogla in ročaj iz jekla krogelno tesnilo iz POM O-obroč in NBR |
| Zaščita površine | brunirano |



Navodilo

Upoštevajte prosimo navodila za uporabo krogelnih pip.

Upoštevajte prosimo ustr.podatke za tlak pri povezovalnih elementih.

Artikel

| Opis | DN* | Priključni navoj | prekrivalo | LW (mm) | Obratovalni tlak bar | SW (mm) | SF* |
|--------------------|-----|------------------|--------------------|------------|----------------------|------------|-----|
| 3 SKR 20 TK | 19 | G 3/4" -14 | negativno (odprto) | 20 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| 3 SKR 25 TK | 25 | G 1" -11 | negativno (odprto) | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |

NP = nazivni premer, nazivna širina – LW = prosta širina – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – SW = kjučna širina – SF = varnostni faktor

Variante izdelka

3 SKR TK VZ 3-potna krogelna pipa, kovana izvedba, galvanično prevlečeno

Nadomestni deli

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| BK ANSCHLAG | Naslonske ploščice za krogelno pipo |
| BK GEKR GRIFF SW | Prijem (nagrbnčen) za krogelno pipo |