

4 BKHL X / 4 BKHS X

4-potna kroglična pipa

HANSA FLEX

Lastnosti

Priključek 1 - 4 metrični zunanji navoj, cilindrični

Oblika tesnila 1 - 4 24° notranji konus

Vrtina izvedba X


Preklopna pot 0°; 90°

Temperatura min. -10 °C

Temperatura max. 80 °C

Material: ohišje, krogla in ročaj iz jekla
krogelno tesnilo iz POM
O-obroč in NBR

Zaščita površine brunirano



Navodilo

Upošteвайте prosimo ustr.podatke za tlak pri povezovalnih elementih.

Upošteвайте prosimo navodila za uporabo krogelnih pip.

Artikel

Opis	DN*	Serija	za zunanji Ø cevi (mm)	Priključni navoj	prekrivalo	LW (mm)	Obratovalni tlak bar	SW (mm)	SF*
4 BKHL 04 X	4	L	6	M 12x1,5	pozitivno (zaprto)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHL 06 X	6	L	8	M 14x1,5	pozitivno (zaprto)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHL 08 X	8	L	10	M 16x1,5	pozitivno (zaprto)	7,5	PN 500	14	1,5
4 BKHL 10 X	10	L	12	M 18x1,5	pozitivno (zaprto)	7,5	PN 500	14	1,5
4 BKHL 13 X	12	L	15	M 22x1,5	pozitivno (zaprto)	11,5	PN 400	14	1,5
4 BKHL 16 X	16	L	18	M 26x1,5	pozitivno (zaprto)	11,5	PN 400	17	1,5
4 BKHL 20 X	19	L	22	M 30x2	pozitivno (zaprto)	18,0	PN 400	17	1,5
4 BKHL 25 X	25	L	28	M 36x2	pozitivno (zaprto)	22,0	PN 350	17	1,5
4 BKHL 32 X	31	L	35	M 45x2	pozitivno (zaprto)	22,0	PN 350	17	1,5
4 BKHL 40 X	38	L	42	M 52x2	pozitivno (zaprto)	33,0	PN 63	22	1,5
4 BKHS 04 X	4	S	8	M 16x1,5	pozitivno (zaprto)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHS 06 X	6	S	10	M 18x1,5	pozitivno (zaprto)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHS 08 X	8	S	12	M 20x1,5	pozitivno (zaprto)	7,5	PN 500	14	1,5
4 BKHS 10 X	10	S	14	M 22x1,5	pozitivno (zaprto)	7,5	PN 500	14	1,5
4 BKHS 13 X	12	S	16	M 24x1,5	pozitivno (zaprto)	11,5	PN 400	14	1,5
4 BKHS 16 X	16	S	20	M 30x2	pozitivno (zaprto)	11,5	PN 400	17	1,5
4 BKHS 20 X	19	S	25	M 36x2	pozitivno (zaprto)	18,0	PN 400	17	1,5
4 BKHS 25 X	25	S	30	M 42x2	pozitivno (zaprto)	22,0	PN 350	17	1,5
4 BKHS 32 X	31	S	38	M 52x2	pozitivno (zaprto)	22,0	PN 350	17	1,5

NP = nazivni premer, nazivna širina – serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko – PN = nazivni tlak faktor PB = maks. obratovalni tlak – LW = prosta širina – SW = ključna širina – SF = varnostni faktor

Nadomestni deli

BK ANSCHLAG Naslonske ploščice za krogelno pipo

BK GEKR GRIFF SW Prijem (nagrbančen) za krogelno pipo