

# BKR ND DVGW

2-potna kroglična pipa, nizkotlačna izvedba

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Priključek 1 + 2</b>	notranji navoj BSP cilindričen
<b>Preklopna pot</b>	0°; 90°
<b>Dodatna značilnost</b>	odobrenje DVGW za plin
<b>območje temperatur:</b>	voda: 0 °C do + 120 °C plin: - 20 °C do + 60 °C drugo: - 20 °C do + 150 °C
<b>Sredstva</b>	mestni plin, utekočinjeni plin, metan mrzla in topla voda, olja stisnjen zrak in ogljikovodiki na splošno
<b>Material:</b>	dvojno tesnilo z O-tesnili iz elastomera ohišje iz medenine ročaj iz jekla in rumene plastične zaščitne kroglja iz trdo kromirane medenine
<b>Zaščita površine</b>	ponikljano



## Navodilo

Podatki za tlak veljajo za temperature od 0 °C do + 25 °C; pri višji temperaturi je treba upoštevati padce v tlaku.

## Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

## Artikel

Opis	DN*	BD* za plin (bar)	Priključni navoj	Obratovalni tlak (bar)
<b>BKR 06 ND DVGW</b>	6	5	G 1/4" -19	64,0
<b>BKR 10 ND DVGW</b>	10	5	G 3/8" -19	64,0
<b>BKR 13 ND DVGW</b>	12	5	G 1/2" -14	63,0
<b>BKR 20 ND DVGW</b>	19	5	G 3/4" -14	40,0
<b>BKR 25 ND DVGW</b>	25	5	G 1" -11	40,0
<b>BKR 32 ND DVGW</b>	31	5	G 1.1/4" -11	30,0
<b>BKR 40 ND DVGW</b>	38	5	G 1.1/2" -11	30,0
<b>BKR 50 ND DVGW</b>	51	5	G 2" -11	25,0

NP = nazivni premer, nazivna širina – BD = obratovalni tlak