


# BKR ND ROV

2-potna kroglična pipa, nizkotlačna izvedba

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Priključek 1 + 2</b>	notranji navoj BSP cilindričen
<b>Oblika tesnila 1 + 2</b>	za uvojne čepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E
<b>Preklopna pot</b>	0°; 90°
<b>območje temperatur:</b>	voda: 0 °C do + 130 °C zrak: - 20 °C do + 130 °C
<b>Material:</b>	ohišje iz medenine ročaj iz aluminija krogla iz trdo kromirane medenine krogelno tesnilo iz PTFE
<b>Zaščita površine</b>	ponikljano



## Navodilo

Podatki za tlak veljajo za temperature od 0 °C do + 25 °C; pri višji temperaturi je treba upoštevati padce v tlaku.

## Opis

Z daljšim uvojnim navojem za vijačne cevne spoje po ISO 8434-1.

## Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

## Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	Obratovalni tlak (bar)
BKR 06 ND ROV	6	G 1/4" -19	64,0
BKR 10 ND ROV	10	G 3/8" -19	64,0
BKR 13 ND ROV	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND ROV	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND ROV	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND ROV	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 ND ROV	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 ND ROV	51	G 2" -11	25,0

NP = nazivni premer, nazivna širina

## Nadomestni deli

ND GRIFF Prijem za krogelno pipo ND