

# MF MG

Preklopnik z mufo

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

Priključek 1 + 2 notranji navoj BSP cilindričen

Temperatura min. 0 °C

Temperatura max. 120 °C

Material: med OT 58, ročaj iz jekla



## Navodilo

Podatki za tlak veljajo za temperature od 0 °C do + 25 °C; pri višji temperaturi je treba upoštevati padce v tlaku.

## Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

## Artikel

Opis	DN*	Size	Obratovalni tlak (bar)	G1 + G2	L (mm)
MF 06 MG	6	4	16,0	G 1/4" -19	33
MF 10 MG	10	6	16,0	G 3/8" -19	41
MF 13 MG	12	8	16,0	G 1/2" -14	36
MF 20 MG	19	12	16,0	G 3/4" -14	39
MF 25 MG	25	16	16,0	G 1" -11	43
MF 32 MG	31	20	16,0	G 1,1/4" -11	48
MF 40 MG	38	24	16,0	G 1,1/2" -11	52
MF 50 MG	51	32	16,0	G 2" -11	57
MF 65 MG	60	40	16,0	G 2,1/2" -11	65
MF 75 MG	76	48	16,0	G 3" -11	75
MF 100 MG	100	64	16,0	G 4" -11	84

NP = nazivni premer, nazivna širina – G1 + G2 = navoj priključkov 1+2

## Variante izdelka

MF VA Preklopnik z mufo, nerjavno jeklo