

# SK SF GFS

2-potna krogelna pipa, kovana izvedba

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                      |   |
|----------------------|---|
| Priključek 1         | prirobnica SAE  |
| Priključek 2         | protiprirobnica SAE   |
| Oblika tesnila 1 + 2 | plosko tesneče z SF-O-tesnilom  |
| Preklopna pot        | 0°; 90°   |
| Temperatura min.     | -10 °C  |
| Temperatura max.     | 80 °C   |
| Material:            | ohišje iz kovanega jekla<br>krogla in ročaj iz jekla<br>krogelno tesnilo iz POM<br>O-obroč in NBR |
| Zaščita površine     | brunirano   |



## Navodilo

Upoštevajte prosimo navodila za uporabo krogelnih pip.

Upoštevajte prosimo ustr.podatke za tlak pri povezovalnih elementih.

## Artikel

| Opis          | DN* | Tlačna vrsta | velikost prirobnice | LW<br>(mm) | Tlak PN   | SW<br>(mm) | SF* |
|---------------|-----|--------------|---------------------|------------|-----------|------------|-----|
| SK SF 32 GFS  | 31  | 3000 PSI     | 1.1/4"              | 32,0       | 250 barov | 17         | 1,5 |
| SK SF 40 GFS  | 38  | 3000 PSI     | 1.1/2"              | 38,0       | 200 barov | 17         | 1,5 |
| SK SF 50 GFS  | 51  | 3000 PSI     | 2"                  | 47,5       | 200 barov | 17         | 1,5 |
| SK SF 632 GFS | 31  | 6000 PSI     | 1.1/4"              | 32,0       | 400 barov | 17         | 1,5 |
| SK SF 640 GFS | 38  | 6000 PSI     | 1.1/2"              | 38,0       | 400 barov | 17         | 1,5 |
| SK SF 650 GFS | 51  | 6000 PSI     | 2"                  | 47,5       | 400 barov | 17         | 1,5 |

NP = nazivni premer, nazivna širina – LW = prosta širina – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – SW = ključna širina – SF = varnostni faktor

## Nadomestni deli

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| BK ANSCHLAG      | Naslonske ploščice za krogelno pipo  |
| BK GEKR GRIFF SW | Prijem (nagrbančen) za krogelno pipo |