NRS W4 (12 mm)
Pritrdilna objemka

Lastnosti

Območje uporabe	za pritrditev cevi in kablov
Način izdelave	pritrdilna objemka
Način izdelave-dodatek	s profilom iz gume
Standard	DIN 3016
Material:	kromnikljevo jeklo (1.4301)



Artikel

Opis	najmanjši Ø (mm)	Razpon (mm)	Vrtina Ø (mm)
NRS 05-12 W4	5	12,0	5,3
NRS 06-12 W4	6	12,0	5,3
NRS 07-12 W4	7	12,0	5,3
NRS 08-12 W4	8	12,0	5,3
NRS 09-12 W4	9	12,0	5,3
NRS 10-12 W4	10	12,0	5,3
NRS 11-12 W4	11	12,0	5,3
NRS 12-12 W4	12	12,0	5,3
NRS 13-12 W4	13	12,0	5,3
NRS 14-12 W4	14	12,0	5,3
NRS 15-12 W4	15	12,0	5,3
NRS 16-12 W4	16	12,0	5,3
NRS 17-12 W4	17	12,0	5,3
NRS 18-12 W4	18	12,0	5,3
NRS 19-12 W4	19	12,0	5,3
NRS 20-12 W4	20	12,0	5,3
NRS 21-12 W4	21	12,0	5,3
NRS 22-12 W4	22	12,0	5,3
NRS 23-12 W4	23	12,0	5,3
NRS 24-12 W4	24	12,0	5,3
NRS 25-12 W4	25	12,0	5,3

Variante izdelka

NRS (12 mm)	Pritrdilna objemka, jeklo
NRS (9 mm)	Pritrdilna objemka, jeklo
NRS (15 mm)	Pritrdilna objemka, jeklo
NRS W4 (15 mm)	Pritrdilna objemka, kromnikljevo jeklo (1.4301)
NRS (20 mm)	Pritrdilna objemka, jeklo
NRS W4 (20 mm)	Pritrdilna objemka, kromnikljevo jeklo (1.4301)
NRS (25 mm)	Pritrdilna objemka, jeklo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.