

NRS (25 mm)

Pritrdilna objemka

HANSA FLEX

Lastnosti

Območje uporabe za pritrditev cevi in kablov

Način izdelave Pipe clamp

Način izdelave-dodatek s profilom iz gume

Standard DIN 3016

Material: jeklo

Zaščita površine pocinkano



Navodilo

Gumijev profil duši vibracije, udarce in preprečuje nastanek prask.

Artikel

Opis	najmanjši Ø (mm)	Razpon (mm)	Vrtina Ø (mm)
NRS 15-25	15	25,0	10,5
NRS 22-25	22	25,0	10,5
NRS 30-25	30	25,0	10,5
NRS 38-25	38	25,0	10,5
NRS 42-25	42	25,0	10,5
NRS 45-25	45	25,0	10,5
NRS 46-25	46	25,0	10,5
NRS 50-25	50	25,0	10,5
NRS 55-25	55	25,0	10,5
NRS 60-25	60	25,0	10,5
NRS 65-25	65	25,0	10,5
NRS 67-25	67	25,0	10,5
NRS 68-25	68	25,0	10,5
NRS 70-25	70	25,0	10,5
NRS 72-25	72	25,0	10,5
NRS 74-25	74	25,0	10,5
NRS 125-25	125	25,0	10,5

Variante izdelka

NRS (9 mm)	Pritrdilna objemka, jeklo
NRS (12 mm)	Pritrdilna objemka, jeklo
NRS W4 (12 mm)	Pritrdilna objemka, kromnikljevo jeklo (1.4301)
NRS (15 mm)	Pritrdilna objemka, jeklo
NRS W4 (15 mm)	Pritrdilna objemka, kromnikljevo jeklo (1.4301)
NRS (20 mm)	Pritrdilna objemka, jeklo
NRS W4 (20 mm)	Pritrdilna objemka, kromnikljevo jeklo (1.4301)