

# NRS (25 mm)

Pritrdilna objemka

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

**Območje uporabe** za pritrditev cevi in kablov

**Način izdelave** Pipe clamp

**Način izdelave-dodatek** s profilom iz gume

**Standard** DIN 3016

**Material:** jeklo

**Zaščita površine** pocinkano



## Navodilo

Gumijev profil duši vibracije, udarce in preprečuje nastanek prask.

## Artikel

Opis	najmanjši Ø (mm)	Razpon (mm)	Vrtina Ø (mm)
NRS 15-25	15	25,0	10,5
NRS 22-25	22	25,0	10,5
NRS 30-25	30	25,0	10,5
NRS 38-25	38	25,0	10,5
NRS 42-25	42	25,0	10,5
NRS 45-25	45	25,0	10,5
NRS 46-25	46	25,0	10,5
NRS 50-25	50	25,0	10,5
NRS 55-25	55	25,0	10,5
NRS 60-25	60	25,0	10,5
NRS 65-25	65	25,0	10,5
NRS 67-25	67	25,0	10,5
NRS 68-25	68	25,0	10,5
NRS 70-25	70	25,0	10,5
NRS 72-25	72	25,0	10,5
NRS 74-25	74	25,0	10,5
NRS 125-25	125	25,0	10,5

## Variante izdelka

**NRS (9 mm)** Pritrdilna objemka, jeklo

**NRS (12 mm)** Pritrdilna objemka, jeklo

**NRS W4 (12 mm)** Pritrdilna objemka, kromnikljevo jeklo (1.4301)

**NRS (15 mm)** Pritrdilna objemka, jeklo

**NRS W4 (15 mm)** Pritrdilna objemka, kromnikljevo jeklo (1.4301)

**NRS (20 mm)** Pritrdilna objemka, jeklo

**NRS W4 (20 mm)** Pritrdilna objemka, kromnikljevo jeklo (1.4301)