


SRS 0 PA

Cevna objemka, lahka izvedba

HANSA FLEX

Lastnosti

Način izdelave	Pipe clamp
Način izdelave-dodatek	notranja stran objemke z rebri
Serijska	lahko
Standard	DIN 3015-1
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	120 °C
Material:	poliamid 6



Opis

Rebra na notranji površini objemk dušijo udarce in vibracije in zmanjšujejo sile vzporedno z osjo cevi.

Reža med obema polovicama ima za posledico prednapetje cevi.

Navodila za naročanje

1 kos = 2 polovici objemke

Artikel

Opis	Zunanji Ø cevi d2 (mm)	Zunanji Ø cevi d2	Velikost objemke	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 0106 PA	6,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0106.4 PA	6,4	1/4"	0	10	27	28	0,6
SRS 0108 PA	8,0	5/16"	0	10	27	28	0,6
SRS 0109.5 PA	9,5	3/8"	0	10	27	28	0,6
SRS 0110 PA	10,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0112 PA	12,0	-	0	10	27	28	0,6

Variante izdelka

SRS 0 PP Cevna objemka, lahka izvedba, polipropilen