



SRS 1-6 D SP

Plošča za dvojno privarjenje, enocevna objemka

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|------------------|---------------------|
| Način izdelave | za enocevne objemke |
| Serijska | lahko |
| Standard | DIN 3015-1 |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | fosfatirano |



Artikel

| Opis | Velikost objemke | a (mm) | B (mm) | e1 (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|--------------|------------------|-----------|-----------|------------|-----|-----------|-----------|
| SRS D SP 1 A | 1 | 35 | 30 | 20 | M 6 | 69 | 3 |
| SRS D SP 2 | 2 | 43 | 30 | 26 | M 6 | 86 | 3 |
| SRS D SP 3 | 3 | 52 | 30 | 33 | M 6 | 104 | 3 |
| SRS D SP 4 | 4 | 60 | 30 | 40 | M 6 | 117 | 3 |
| SRS D SP 5 | 5 | 75 | 30 | 52 | M 6 | 145 | 3 |
| SRS D SP 6 | 6 | 90 | 30 | 66 | M 6 | 176 | 3 |

Variante izdelka

SRS 1-6 D SP VZ Dvojna krovna plošča, enocevna objemka, galvanično prevlečeno

je dodatni del za naslednje izdelke

A 1-6 Sestava skupine A 1-6