
# SRS 1-6 PP G

Cevna objemka, lahka izvedba

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Način izdelave** | enocevna objemka |
| **Način izdelave-dodatek** | notranja stran objemke gladka |
| **Serija** | lahko |
| **Standard** | DIN 3015-1 |
| **Temperatura min.** | -30 °C |
| **Temperatura max.** | 90 °C |
| **Material:** | polipropilen |






## Navodilo

Za pritrditev cevi in kablov se priporoča uporaba objemk z gladko notranjo površino. Montira se brez prednapetja, višina bloka H se zato zmanjša za dimenzijo S1 vrzeli.

## Navodila za naročanje

1 kos = 2 polovici objemke

## Artikel

| Opis | Zunanji Ø cevi d2 (mm) | Zunanji Ø cevi d2 | Velikost objemke | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SRS 106 A PP G** | 6,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| **SRS 106.4 A PP G** | 6,4 | 1/4" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| **SRS 108 A PP G** | 8,0 | 5/16" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| **SRS 109.5 A PP G** | 9,5 | 3/8" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| **SRS 110 A PP G** | 10,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| **SRS 112 A PP G** | 12,0 | - | 1 | 20 | 27 | 24 | 0,6 |
| **SRS 0212.7 PP G** | 12,7 | 1/2" | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| **SRS 0213.5 PP G** | 13,5 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| **SRS 0214 PP G** | 14,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| **SRS 0215 PP G** | 15,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| **SRS 0216 PP G** | 16,0 | 5/8" | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| **SRS 0217.2 PP G** | 17,2 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| **SRS 0218 PP G** | 18,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| **SRS 0319 PP G** | 19,0 | 3/4" | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| **SRS 0320 PP G** | 20,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| **SRS 0321.3 PP G** | 21,3 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| **SRS 0322 PP G** | 22,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| **SRS 0323 PP G** | 23,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| **SRS 0325 PP G** | 25,0 | 1" | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| **SRS 0426.9 PP G** | 26,9 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 |
| **SRS 0428 PP G** | 28,0 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 |
| **SRS 0430 PP G** | 30,0 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 |
| **SRS 0532 PP G** | 32,0 | 1.1/4" | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| **SRS 0533.7 PP G** | 33,7 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| **SRS 0535 PP G** | 35,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| **SRS 0538 PP G** | 38,0 | 1.1/2" | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| **SRS 0540 PP G** | 40,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| **SRS 0542 PP G** | 42,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| **SRS 0644.5 PP G** | 44,5 | 1.3/4" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| **SRS 0648 PP G** | 48,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| **SRS 0650 PP G** | 50,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| **SRS 0650.8 PP G** | 50,8 | 2" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| **SRS 0652 PP G** | 52,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| **SRS 0655 PP G** | 55,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| **SRS 0657 PP G** | 57,0 | 2.1/4" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |

## Variante izdelka

| | |
|---|---|
| **SRS 1-6 AL** | Cevna objemka, lahka izvedba, notranja stran objemke z rebri |
| **SRS 1-6 PA** | Cevna objemka, lahka izvedba, notranja stran objemke z rebri |
| **SRS 1-6 PA G** | Cevna objemka, lahka izvedba, notranja stran objemke gladka |
| **SRS 1-6 PP** | Cevna objemka, lahka izvedba, notranja stran objemke z rebri |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*