

K 410-05 - K 410-09

Reducirni vezni nastavek

HANSA FLEX

Lastnosti

Priključek 1 + 2 metrični zunanji navoj, cilindrični

Oblika tesnila 1 + 2 Sočelna izvedba

Način izdelave vezni reducirni nastavek

Oblika izdelave ravno

Material: jeklo

Zaščita površine galvanično prevlečeno



Artikel

| Opis | G1 | G2 | i1 (mm) | i2 (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| K 410-05 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 12 | 30 | 22 |
| K 410-06 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 12 | 30 | 27 |
| K 410-07 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 12 | 30 | 27 |
| K 410-08 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 12 | 12 | 30 | 32 |
| K 410-09 | M 26 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 12 | 12 | 30 | 32 |

SW = ključna širina

Variante izdelka

K 41-07 - K 41-35 Vezni vijajni priključek, s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem.

K 42-18 - K 42-129 Uvojni vijajni priključek, s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem.