

# K 42-05 - K 42-120

## Uvojni vijadni priključek

### Lastnosti

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Priključek 1</b>     | metrični zunanji navoj, cilindrični    |
| <b>Oblika tesnila 1</b> | Sočelna izvedba                        |
| <b>Priključek 2</b>     | metrični zunanji navoj, cilindrični    |
| <b>Oblika tesnila 2</b> | 24° notranji konus                     |
| <b>Oblika izdelave</b>  | ravno                                  |
| <b>Obseg dobave</b>     | s prekrivno matico in rezalnim obročem |
| <b>Material:</b>        | jeklo                                  |
| <b>Zaščita površine</b> | galvanično prevlečeno                  |



### Artikel

| Opis     | Ø d2<br>(mm) | G1         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 |
|----------|--------------|------------|-----------|------------|------------|----|
| K 42-05  | 6            | M 22 x 1,5 | 12        | 36         | 27         | 14 |
| K 42-13  | 8            | M 22 x 1,5 | 12        | 36         | 27         | 17 |
| K 42-21  | 10           | M 22 x 1,5 | 12        | 37         | 27         | 19 |
| K 42-105 | 12           | M 22 x 1,5 | 12        | 37         | 27         | 22 |
| K 42-107 | 6            | M 16 x 1,5 | 12        | 36         | 22         | 14 |
| K 42-109 | 8            | M 16 x 1,5 | 12        | 36         | 22         | 17 |
| K 42-120 | 10           | M 16 x 1,5 | 12        | 37         | 22         | 19 |

SW = ključna širina

### Variante izdelka

K 420-31 - K 420-88 Uvojni cevni nastavek, jeklo