

K 420-31 - K 420-88

Uvojni cevni nastavek

HANSA FLEX

Lastnosti

Priključek 1 metrični zunanji navoj, cilindrični

Oblika tesnila 1 24° notranji konus

Priključek 2 metrični zunanji navoj, cilindrični

Oblika tesnila 2 Sočelna izvedba

Način izdelave uvojni cevni nastavek

Oblika izdelave ravno

Material: jeklo

Zaščita površine galvanično prevlečeno



Artikel

| Opis | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i1 (mm) | i2 (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| K 420-76 | 6 | M 12 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10 | 12 | 28 | 22 |
| K 420-77 | 6 | M 12 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 10 | 12 | 28 | 27 |
| K 420-78 | 8 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10 | 12 | 28 | 22 |
| K 420-79 | 8 | M 14 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 10 | 12 | 28 | 27 |
| K 420-80 | 10 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 11 | 12 | 29 | 27 |
| K 420-81 | 12 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 11 | 12 | 29 | 27 |
| K 420-88 | 10 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 11 | 12 | 29 | 22 |

SW = ključna širina

Variante izdelka

K 42-02 - K 42-106 Uvojni vijačni priključek, s prekrivno matico in rezalnim obročem

K 41-14 - K 41-40 Reducirni priključek, navojni priključek, s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem.

K 46-12-1 / K 46-12-2 Uvojni cevni nastavek s preizkusnim priključkom, jeklo