

K 420-31 - K 420-88

Uvojni cevni nastavek

HANSA FLEX

Lastnosti

Priključek 1 metrični zunanji navoj, cilindrični

Oblika tesnila 1 24° notranji konus

Priključek 2 metrični zunanji navoj, cilindrični

Oblika tesnila 2 Sočelna izvedba

Način izdelave uvojni cevni nastavek

Oblika izdelave ravno

Material: jeklo

Zaščita površine galvanično prevlečeno



Artikel

Opis	Ø d2 (mm)	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 420-76	6	M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	10	12	28	22
K 420-77	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	10	12	28	27
K 420-78	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	10	12	28	22
K 420-79	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	10	12	28	27
K 420-80	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	11	12	29	27
K 420-81	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	11	12	29	27
K 420-88	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	11	12	29	22

SW = ključna širina

Variante izdelka

K 42-02 - K 42-106 Uvojni vijačni priključek, s prekrivno matico in rezalnim obročem

K 41-14 - K 41-40 Reducirni priključek, navojni priključek, s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem.

K 46-12-1 / K 46-12-2 Uvojni cevni nastavek s preizkusnim priključkom, jeklo