

# K 420-31 - K 420-88

Uvojni cevni nastavek

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

**Priključek 1** metrični zunanji navoj, cilindrični

**Oblika tesnila 1** 24° notranji konus

**Priključek 2** metrični zunanji navoj, cilindrični

**Oblika tesnila 2** Sočelna izvedba

**Način izdelave** uvojni cevni nastavek

**Oblika izdelave** ravno

**Material:** jeklo

**Zaščita površine** galvanično prevlečeno



## Artikel

| Opis     | Ø d2<br>(mm) | G1         | G2         | i1<br>(mm) | i2<br>(mm) | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| K 420-76 | 6            | M 12 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10         | 12         | 28         | 22         |
| K 420-77 | 6            | M 12 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 10         | 12         | 28         | 27         |
| K 420-78 | 8            | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10         | 12         | 28         | 22         |
| K 420-79 | 8            | M 14 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 10         | 12         | 28         | 27         |
| K 420-80 | 10           | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 11         | 12         | 29         | 27         |
| K 420-81 | 12           | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 11         | 12         | 29         | 27         |
| K 420-88 | 10           | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 11         | 12         | 29         | 22         |

SW = ključna širina

## Variante izdelka

**K 42-02 - K 42-106** Uvojni vijačni priključek, s prekrivno matico in rezalnim obročem

**K 41-14 - K 41-40** Reducirni priključek, navojni priključek, s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem.

**K 46-12-1 / K 46-12-2** Uvojni cevni nastavek s preizkusnim priključkom, jeklo