

# K 43-20 - K 43-94

Uvojni vijadni priključek, kot 90°

## Lastnosti

<b>Priključek 1 + 2</b>	metrični zunanji navoj, cilindrični
<b>Oblika tesnila 1 + 2</b>	Sočelna izvedba
<b>Način izdelave</b>	za pritrditev na pregradne stene
<b>Oblika izdelave</b>	koleno 90°
<b>Obseg dobave</b>	s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem in protimatico
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno



## Artikel

Opis	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>K 43-20</b>	15	M 22 x 1,5	25	55	45	19	27	27
<b>K 43-27</b>	15	M 26 x 1,5	25	58	47	24	32	27
<b>K 43-31</b>	18	M 26 x 1,5	25	58	47	24	32	32
<b>K 43-52</b>	18	M 22 x 1,5	25	58	47	24	27	32
<b>K 43-68</b>	10	M 22 x 1,5	25	55	45	19	27	22
<b>K 43-77</b>	16	M 22 x 1,5	25	52	42	19	27	27
<b>K 43-94</b>	15	M 16 x 1,5	25	55	45	19	22	27

SW = ključna širina

## Variante izdelka

**K 430-17 - K 430-86** Uvojni nastavek za pregradni nastavek, jeklo