

# K 43-54 / K 43-99

Uvojni vijačni priključek, kot 90°

## Lastnosti

<b>Priključek 1</b>	metrični zunanji navoj, cilindrični
<b>Oblika tesnila 1</b>	24° notranji konus
<b>Priključek 2</b>	metrični zunanji navoj, cilindrični
<b>Oblika tesnila 2</b>	Sočelna izvedba
<b>Oblika izdelave</b>	koleno 90°
<b>Obseg dobave</b>	s prekrivno matico, rezalnim, protimatico, tlačnim obročem in obročem na vrstico
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno

## Artikel

Opis	Ø d2 (mm)	G1	G2	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>K 43-54</b>	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	27	25	32	17	40	17	22	27
<b>K 43-89</b>	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	17	20	27	12	31	12	14	17
<b>K 43-90</b>	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	27	23	32	17	38	17	17	27
<b>K 43-96</b>	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	21	25	32	17	40	17	22	22
<b>K 43-98</b>	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	21	25	32	17	40	14	19	22
<b>K 43-99</b>	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	27	25	32	17	40	17	19	27

Ø d2 = zunanji premer cevi – SW = ključna širina

## Variante izdelka

**K 430-68 - K 430-89** Uvojni nastavek za pregradni nastavek, jeklo