

# K 430-01 - K 430-72

Uvojni nastavek za pregradni nastavek

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

Priključek 1	metrični zunanji navoj, cilindrični
Oblika tesnila 1	24° notranji konus
Priključek 2	metrični zunanji navoj, cilindrični
Oblika tesnila 2	Sočelna izvedba
Način izdelave	za pritrditev na pregradne stene
Oblika izdelave	koleno 90°
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



## Artikel

Opis	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 430-01	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	20	19	38	12
K 430-04	8	M 14 x 1,5	M 12 x 1,5	20	21	29	12
K 430-08	10	M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	20	24	38	14
K 430-09	10	M 16 x 1,5	M 14 x 1,5	20	24	38	14
K 430-16	15	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19
K 430-23	18	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	47	24
K 430-55	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	45	17
K 430-56	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	24	45	17
K 430-72	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	25	30	45	19

Ø d2 = zunanji premer cevi – SW = ključna širina

## Variante izdelka

K 43-01 - K 43-76 Uvojni vijalni priključek, kot 90°, s prekrivno matico, rezalnim obročem in protimatico