K 430-17 - K 430-86

Uvojni nastavek za pregradni nastavek

Lastnosti

Priključek 1 + 2	metrični zunanji navoj, cilindrični
Oblika tesnila 1 + 2	Sočelna izvedba
Način izdelave	za pritrditev na pregradne stene
Oblika izdelave	koleno 90°
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Artikel

Opis	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	Navodilo
K 430-17	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-21	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-30	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-37	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-38	M 26 x 1,5	M 26 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-54	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-57	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	30	42	19	Izdelek se opušča
K 430-86	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	25	-	45	19	-

SW = ključna širina

Variante izdelka

K 43-19 - K 43-95	Uvojni nastavek za pregradni nastavek, s protimatico
K 43-20 - K 43-94	Uvojni vijačni priključek, kot 90°, s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem in protimatico
K 43-21 - K 43-73	Vijačni priključek, pregradni priključek, s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem in protimatico
K 47-15	Vezni vijačni priključek, kot 90°, s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem,protimatico in nastavkom za cev
K 47-16	Vezni vijačni priključek, kot 90°, s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem,protimatico in nastavkom za cev
K 47-17 / K 47-19	Vezni cevni nastavek, kot 90°, s prekrivno matico, rezalnim obročem, protimatico, nastavkom za cev

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.