

K 430-17 - K 430-86

Uvojni nastavek za pregradni nastavek

HANSA FLEX

Lastnosti

Priključek 1 + 2 metrični zunanji navoj, cilindrični

Oblika tesnila 1 + 2 Sočelna izvedba

Način izdelave za pritrditev na pregradne stene

Oblika izdelave koleno 90°

Material: jeklo

Zaščita površine galvanično prevlečeno



Artikel

Opis	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	Navodilo
K 430-17	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-21	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-30	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-37	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-38	M 26 x 1,5	M 26 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-54	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-57	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	30	42	19	Izdelek se opušča
K 430-86	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	25	-	45	19	-

SW = ključna širina

Variante izdelka

K 43-19 - K 43-95 Uvojni nastavek za pregradni nastavek, s protimatico

K 43-20 - K 43-94 Uvojni vijalni priključek, kot 90°, s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem in protimatico

K 43-21 - K 43-73 Vijalni priključek, pregradni priključek, s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem in protimatico

K 47-15 Vezni vijalni priključek, kot 90°, s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem, protimatico in nastavkom za cev

K 47-16 Vezni vijalni priključek, kot 90°, s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem, protimatico in nastavkom za cev

K 47-17 / K 47-19 Vezni cevni nastavek, kot 90°, s prekrivno matico, rezalnim obročem, protimatico, nastavkom za cev