

K 430-68 - K 430-89

Uvojni nastavek za pregradni nastavek

HANSA FLEX

Lastnosti

Priključek 1 metrični zunanji navoj, cilindrični

Oblika tesnila 1 24° notranji konus

Priključek 2 metrični zunanji navoj, cilindrični

Oblika tesnila 2 Sočelna izvedba

Način izdelave za pritrditev na pregradne stene

Oblika izdelave koleno 90°

Material: jeklo

Zaščita površine galvanično prevlečeno



Artikel

Opis	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 430-68	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	20	19	31	12
K 430-70	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	24	40	17
K 430-71	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	23	24	38	17
K 430-87	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	17
K 430-88	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	14

Ø d2 = zunanji premer cevi – SW = ključna širina

Variante izdelka

K 43-54 / K 43-99 Uvojni vijačni priključek, kot 90°, s prekrivno matico, rezalnim, protimatico, tlačnim obročem in obročem na vrvico