

# K 430-68 - K 430-89

Uvojni nastavek za pregradni nastavek

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

**Priključek 1** metrični zunanji navoj, cilindrični

**Oblika tesnila 1** 24° notranji konus

**Priključek 2** metrični zunanji navoj, cilindrični

**Oblika tesnila 2** Sočelna izvedba

**Način izdelave** za pritrditev na pregradne stene

**Oblika izdelave** koleno 90°

**Material:** jeklo

**Zaščita površine** galvanično prevlečeno



## Artikel

Opis	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
<b>K 430-68</b>	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	20	19	31	12
<b>K 430-70</b>	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	24	40	17
<b>K 430-71</b>	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	23	24	38	17
<b>K 430-87</b>	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	17
<b>K 430-88</b>	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	14

Ø d2 = zunanji premer cevi – SW = ključna širina

## Variante izdelka

**K 43-54 / K 43-99** Uvojni vijačni priključek, kot 90°, s prekrivno matico, rezalnim, protimatico, tlačnim obročem in obročem na vrvico