

# K 430-68 - K 430-89

Uvojni nastavek za pregradni nastavek

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

**Priključek 1** metrični zunanji navoj, cilindrični

**Oblika tesnila 1** 24° notranji konus

**Priključek 2** metrični zunanji navoj, cilindrični

**Oblika tesnila 2** Sočelna izvedba

**Način izdelave** za pritrditev na pregradne stene

**Oblika izdelave** koleno 90°

**Material:** jeklo

**Zaščita površine** galvanično prevlečeno



## Artikel

| Opis            | Ø d2<br>(mm) | G1         | G2         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|-----------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| <b>K 430-68</b> | 6            | M 12 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 20        | 19         | 31         | 12         |
| <b>K 430-70</b> | 12           | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25        | 24         | 40         | 17         |
| <b>K 430-71</b> | 8            | M 14 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 23        | 24         | 38         | 17         |
| <b>K 430-87</b> | 12           | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 25        | 24         | 40         | 17         |
| <b>K 430-88</b> | 10           | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 25        | 24         | 40         | 14         |

Ø d2 = zunanji premer cevi – SW = ključna širina

## Variante izdelka

**K 43-54 / K 43-99** Uvojni vijačni priključek, kot 90°, s prekrivno matico, rezalnim, protimatico, tlačnim obročem in obročem na vrvico