

K 44-156 / K 44-162

Reducirni veznik, vijačni priključek, izvedba T

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-----------------------------|---|
| Priključek 1 | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| Oblika tesnila 1 | Sočelna izvedba |
| Priključek 2 + 3 | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| Oblika tesnila 2 + 3 | 24° notranji konus |
| Način izdelave | za pritrditev na pregradne stene |
| Oblika izdelave | izvedba T |
| Obseg dobave | s prekrivno matico, rezalnim obročem in protimatico |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Artikel

| Opis | Ø d3 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|-----------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| K 44-156 | - | 12 | 24 | 56 | 32 | 17 | 20 | 29 | 44 | 17 | 22 | 22 | 24 |
| K 44-162 | 10 | 12 | 24 | 56 | 32 | 17 | 20 | 29 | 44 | 17 | 19 | 22 | 24 |

Ø d2 = zunanji premer cevi – SW = ključna širina

Variante izdelka

K 440-105 / K 440-113 Vezni cevni nastavek, izvedba T, jeklo