K 44-156 / K 44-162

Reducirni veznik, vijačni priključek, izvedba T

Lastnosti

Priključek 1	metrični zunanji navoj, cilindrični
Oblika tesnila 1	Sočelna izvedba
Priključek 2 + 3	metrični zunanji navoj, cilindrični
Oblika tesnila 2 + 3	24° notranji konus
Način izdelave	za pritrditev na pregradne stene
Oblika izdelave	izvedba T
Obseg dobave	s prekrivno matico, rezalnim obročem in protimatico
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Artikel

Opis	Ø d3 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
K 44-156	-	12	24	56	32	17	20	29	44	17	22	22	24
K 44-162	10	12	24	56	32	17	20	29	44	17	19	22	24

Ø d2 = zunanji premer cevi – SW = ključna širina

Variante izdelka

K 440-105 / K 440-113	Vezni cevni nastavek, izvedba T, jeklo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.