

# K 44-156 / K 44-162

Reducirni veznik, vijačni priključek, izvedba T

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Priključek 1</b>	metrični zunanji navoj, cilindrični
<b>Oblika tesnila 1</b>	Sočelna izvedba
<b>Priključek 2 + 3</b>	metrični zunanji navoj, cilindrični
<b>Oblika tesnila 2 + 3</b>	24° notranji konus
<b>Način izdelave</b>	za pritrditev na pregradne stene
<b>Oblika izdelave</b>	izvedba T
<b>Obseg dobave</b>	s prekrivno matico, rezalnim obročem in protimatico
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno



## Artikel

Opis	Ø d3 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
<b>K 44-156</b>	-	12	24	56	32	17	20	29	44	17	22	22	24
<b>K 44-162</b>	10	12	24	56	32	17	20	29	44	17	19	22	24

Ø d2 = zunanji premer cevi – SW = ključna širina

## Variante izdelka

**K 440-105 / K 440-113** Vezni cevni nastavek, izvedba T, jeklo