K 44-164

Uvojni vijačni priključek, priključek za test

Lastnosti

Priključek 1	metrični zunanji navoj, cilindrični
Oblika tesnila 1	z zatesnjenjem navoja s tlačnim obročem in obročem na vrvico
Priključek 2	metrični zunanji navoj, cilindrični
Oblika tesnila 2	24° notranji konus
Priključek 3	metrični notranji navoj, cilindričen
Način izdelave	za pritrditev na pregradne stene
Oblika izdelave	izvedba T
Obseg dobave	s prekrivno matico, rezalnim, protimatico, tlačnim obročem in obročem na vrvico
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Artikel

Opis	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 44-164	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	22	27

SW = ključna širina

Variante izdelka

K 440-115	Navojni cevni nastavek, izvedba T, jeklo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.