

# K 44-166

Uvojni vijajni priključek, priključek za test, izvedba L

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Priključek 1</b>	metrični zunanji navoj, cilindrični
<b>Oblika tesnila 1</b>	z zatesnjenjem navoja s tlačnim obročem in obročem na vrstico
<b>Priključek 2</b>	metrični notranji navoj, cilindričen
<b>Oblika tesnila 2</b>	za uvojne čepe izvedb A, B in po potrebi izvedbe E.
<b>Priključek 3</b>	metrični zunanji navoj, cilindrični
<b>Oblika tesnila 3</b>	24° notranji konus
<b>Način izdelave-dodatek</b>	s preskusnim priključkom
<b>Oblika izdelave</b>	Izvedba L
<b>Obseg dobave</b>	s prekrivno matico, rezalnim, protimatico, tlačnim obročem in obročem na vrstico
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno



## Artikel

Opis	Ø d2 (mm)	G1	G2	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 44-166	12	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	22	27

SW = ključna širina

## Variante izdelka

K 440-116 / K440-117 Uvojni cevni nastavek, izvedba L, jeklo