

K 44-166

Uvojni vijadni priključek, priključek za test, izvedba L

HANSA FLEX

Lastnosti

Priključek 1	metrični zunanji navoj, cilindrični
Oblika tesnila 1	z zatesnjenjem navoja s tlačnim obročem in obročem na vrstico
Priključek 2	metrični notranji navoj, cilindričen
Oblika tesnila 2	za uvojne čepe izvedb A, B in po potrebi izvedbe E.
Priključek 3	metrični zunanji navoj, cilindrični
Oblika tesnila 3	24° notranji konus
Način izdelave-dodatek	s preskusnim priključkom
Oblika izdelave	Izvedba L
Obseg dobave	s prekrivno matico, rezalnim, protimatico, tlačnim obročem in obročem na vrstico
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Artikel

Opis	Ø d2 (mm)	G1	G2	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 44-166	12	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	22	27

SW = ključna širina

Variante izdelka

K 440-116 / K440-117 Uvojni cevni nastavek, izvedba L, jeklo