

# K 44-35 - K 44-66

Reducirni priključek, navojni priključek, izvedba T

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Priključek 1</b>	metrični zunanji navoj, cilindrični
<b>Oblika tesnila 1</b>	24° notranji konus
<b>Priključek 2 + 3</b>	metrični zunanji navoj, cilindrični
<b>Oblika tesnila 2 + 3</b>	Sočelna izvedba
<b>Oblika izdelave</b>	izvedba T
<b>Obseg dobave</b>	s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem in protimatico
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno



## Artikel

Opis	d3 (mm)	G1	Ø d2 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
<b>K 44-35</b>	15	M 22 x 1,5	10	25	42	33	33	27	27	19	27
<b>K 44-51</b>	15	M 22 x 1,5	6	25	42	33	33	27	27	14	27
<b>K 44-66</b>	18	M 22 x 1,5	6	25	45	33	33	27	32	14	27

SW = ključna širina

## Variante izdelka

**K 440-28 - K 440-47** Vezni cevni nastavek, izvedba T, jeklo