

# K 44-35 - K 44-66

Reducirni priključek, navojni priključek, izvedba T

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Priključek 1</b>         | metrični zunanji navoj, cilindrični                                       |
| <b>Oblika tesnila 1</b>     | 24° notranji konus  |
| <b>Priključek 2 + 3</b>     | metrični zunanji navoj, cilindrični                                       |
| <b>Oblika tesnila 2 + 3</b> | Sočelna izvedba   |
| <b>Oblika izdelave</b>      | izvedba T   |
| <b>Obseg dobave</b>         | s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem in protimatico |
| <b>Material:</b>            | jeklo   |
| <b>Zaščita površine</b>     | galvanično prevlečeno   |



## Artikel

| Opis           | d3<br>(mm) | G1         | Ø d2<br>(mm) | i2<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 | S3 |
|----------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| <b>K 44-35</b> | 15         | M 22 x 1,5 | 10           | 25         | 42         | 33         | 33         | 27         | 27 | 19 | 27 |
| <b>K 44-51</b> | 15         | M 22 x 1,5 | 6            | 25         | 42         | 33         | 33         | 27         | 27 | 14 | 27 |
| <b>K 44-66</b> | 18         | M 22 x 1,5 | 6            | 25         | 45         | 33         | 33         | 27         | 32 | 14 | 27 |

SW = ključna širina

## Variante izdelka

**K 440-28 - K 440-47** Vezni cevni nastavek, izvedba T, jeklo