K 44-35 - K 44-66

Reducirni priključek, navojni priključek, izvedba T

Lastnosti

Priključek 1	metrični zunanji navoj, cilindrični
Oblika tesnila 1	24° notranji konus
Priključek 2 + 3	metrični zunanji navoj, cilindrični
Oblika tesnila 2 + 3	Sočelna izvedba
Oblika izdelave	izvedba T
Obseg dobave	s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem in protimatico
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Artikel

Opis	d3 (mm)	G1	Ø d2 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
K 44-35	15	M 22 x 1,5	10	25	42	33	33	27	27	19	27
K 44-51	15	M 22 x 1,5	6	25	42	33	33	27	27	14	27
K 44-66	18	M 22 x 1,5	6	25	45	33	33	27	32	14	27

SW = ključna širina

Variante izdelka

K 440-28 - K 440-47	Vezni cevni nastavek, izvedba T, jeklo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.