

K 44-38 / K 44-82

Vezni cevni priključek, izvedba T

Lastnosti

| | |
|-----------------------------|---|
| Priključek 1 | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| Oblika tesnila 1 | 24° notranji konus |
| Priključek 2 + 3 | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| Oblika tesnila 2 + 3 | Sočelna izvedba |
| Oblika izdelave | izvedba T |
| Obseg dobave | s prekrivno matico, rezalnim obročem in protimatico |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Artikel

| Opis | Ø d1 (mm) | G2 | G3 | i1 (mm) | i2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|
| K 44-38 | 10 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 25 | 20 | 33 | 33 | 27 | 19 | 27 |
| K 44-82 | 6 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 25 | 20 | 33 | 33 | 27 | 14 | 27 |

SW = ključna širina

Variante izdelka

K 440-28 - K 440-47 Vezni cevni nastavek, izvedba T, jeklo