

# K 44-55

Reducirni priključek, navojni priključek, izvedba T

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Priključek 1 + 2</b>     | metrični zunanji navoj, cilindrični                                       |
| <b>Oblika tesnila 1 + 2</b> | Sočelna izvedba   |
| <b>Priključek 3</b>         | metrični zunanji navoj, cilindrični                                       |
| <b>Oblika tesnila 3</b>     | 24° notranji konus  |
| <b>Oblika izdelave</b>      | izvedba T   |
| <b>Obseg dobave</b>         | s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem in protimatico |
| <b>Material:</b>            | jeklo   |
| <b>Zaščita površine</b>     | galvanično prevlečeno   |



## Artikel

| Opis           | G1         | Ø d2<br>(mm) | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 | S3 |
|----------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| <b>K 44-55</b> | M 22 x 1,5 | 15           | 24        | 50         | 42         | 32         | 19         | 27 | 27 | 14 |

SW = ključna širina

## Variante izdelka

**K 440-39** Vezni cevni nastavek, jeklo